

VISTRON

Digital-Radio-Receiver

made in Germany

Premium Digital-Radio-Lösungen mit exzellenter Soundqualität
Compact-System mit eingebautem Receiver und 2.1 Hifi Soundsystem

VT8000

HDTV SAT-Receiver mit integriertem Soundsystem



incl. HDMI-Kabel (1,5m)



- HDTV Sat-Receiver mit Common Interface zum Empfang freier und verschlüsselter TV- und Radioprogramme
- Integriertes Soundsystem mit aktiv Bass - 35 W Sinus
- ca. 200 frei empfangbare SAT-Radio-Sender
- HDMI Digital Audio/Video-Ausgang, Auflösung 1080i / 720p
- 2x USB Anschluss (für Aufnahmefunktion oder Musikwiedergabe)
- Netzwerkanschluss mit DHCP
- Internet Radio (über 1000 Internet-Radiosender auswählbar)
- Crystal Sound durch digitalen Equalizer
- Digitaler Radiobetrieb ohne externe Lautsprecher
- Analoge und digitale Toneingänge für Blue Ray-, DVD- und CD-Player sowie Spielekonsolen
- 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
- 1x HDMI-Ausgang
- kurze Umschaltzeiten
- Alphanumerische Anzeige für Sendernamen

VT8500

HDTV Kabelreceiver mit integriertem Soundsystem



incl. HDMI-Kabel (1,5m)



- HDTV Kabel-Receiver mit CONAX-Kartenleser zum Empfang freier und verschlüsselten TV- und Radioprogrammen
- Bluetooth Empfänger zur Audiowiedergabe von mobilen Geräten (z. B. Smartphone, Tablet ...)
- Integriertes Soundsystem mit aktiv Bass - 35 W Sinus
- Digitaler Radiobetrieb ohne externe Lautsprecher
- 2x USB-Anschluss für Aufnahmefunktion oder Musikwiedergabe
- Netzwerkanschluss mit DHCP
- Internet Radio (über 1000 Internet-Radiosender auswählbar)
- Crystal Sound durch digitalen Equalizer
- Analoge Toneingänge für Blue Ray-, DVD- oder CD-Player sowie Spielekonsole
- 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
- 1x HDMI Ausgang
- Alphanumerische Anzeige für Sendernamen



F-Stecker



F-Adapter für SAT-Receiver



F-Quick-Stecker



F-Stecker 7,5mm (für 100m Kabel)



F-Stecker 7 mm (für 20m Kabel)



SAT-Wandhalterung

- ALU 35cm, WH 35A, Wandmontage
- ALU 45A cm, WH 45A, Wandmontage

SAT-Qualitätsspiegel SA70P



- Offset 65/70
- Aluminiumarm
- Verwindungssteifer Stahlspiegel mit stabiler, verzinkter Masthalterung
- Geeignet für alle LNBs mit 40 mm Befestigungs-Ø
- Farben: Grau, Ziegelrot, Anthrazit



SAT-Fensterdurchführung

Länge 20 cm
flexibel mit Klebestreifen



Zigarettenanzünder

KFZ-Zigarettenanzünderkabel
12V, Länge: 1,5m, für KFZ,
Wohnmobil, LKW, Boot....



Steckernetzteile

1,5A Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
Ausgangsspannung: 12 V DC / 1,5 A

2,5A Eingangsspannung: 90 - 264 V AC
Ausgangsspannung: 12 V DC / 2,5 A



Updatekabel RJ-11/RS232 für Vistron Receiver

Damit können Sie über die RJ11-Schnittstelle der Vistron-Receiver deren Firmware aktualisieren oder die Senderliste übertragen.

Multischalter

MS 5/8 NT

Eingänge: 4 x SAT, 1x terrestrisch
Ausgänge: 8
Frequenzbereich 47...2300 MHz
Quad-LNB tauglich

MS 5/16 NT

Eingänge: 4 x SAT, 1x terrestrisch
Ausgänge: 16
Frequenzbereich 47...2300 MHz
Quad-LNB tauglich

MS 9/16 NT

Eingänge: 8 x SAT, 1x terrestrisch
Ausgänge: 16
Frequenzbereich 47...2220 MHz
Quad-LNB tauglich

DiSEqC Switch 4x1

Eingänge: 4 x SAT
Ausgänge: 1
Frequenzbereich 950 - 2150 MHz



DVB-T/T2 Stabantenne (passiv)

- Empfang von digitalen, terrestrisch abgestrahlten TV- und Radioprogrammen
- Indoor-Empfang
- Anschluss-Kabel mit IEC-Stecker (Länge: 2 m)
- Höhe: 350 mm



Scartkabel 1,5 m

- Scartkabel 1,5 m
- 21-polig, für optimale Übertragung
- vollbelegt



HDMI-Kabel 1,5 m

Qualitäts-HDMI-Kabel,
Länge 1,5 m, HD-READY, FULL HD



Koaxkabel

Länge: 20 m
• Schirmungsmaß: 100 dB
• incl. 4 F-Stecker 7mm und 2 Wasserschutzhüllen (2 F-Stecker vormontiert)



Länge: 100m
• Schirmungsmaß: 110 dB
• Auf Plastik-Rolle
• Mit Meterangabe



IR-Maus - Für alle Vistron Receiver

Externer Infrarot-Empfänger mit RJ11-Anschluss. Ermöglicht versteckte Montage des Receivers.



VISTRON

made in Germany

HDTV Receiver

Antennen und Zubehör

zu günstigen

Aktionspreisen



VT 850 HDTV Kabelreceiver/Radiotuner

- DVB-C TV und Radioreceiver
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x HDMI Schnittstelle
- 1x USB für Aufnahme-Funktionalität über externe Speichermedien und Softwareupdate
- Stereo-Cinch und digitaler Audioausgang zum Anschließen an Stereoanlage
- 12-stellige Displayanzeige
- Conax-Kartenleser
- Automatischer Sendersuchlauf



VT 530 Twin-Kabelreceiver

- Twin-Tuner: Ein Programm aufnehmen ein anderes gleichzeitig ansehen
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x USB für Aufnahme-Funktionalität über externe Speichermedien und Softwareupdate
- 1x HDMI Schnittstelle
- Conax-Kartenleser
- CI-Schacht für Pay-TV
- Automatischer Sendersuchlauf

VT 260 Twin-Satellitenreceiver

- Twin Tuner: Ein Programm aufnehmen ein anderes gleichzeitig ansehen
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x HDMI Schnittstelle
- 1x USB für Aufnahme-Funktionalität über externe Speichermedien und Softwareupdate
- 4-stellige Displayanzeige



Twin-Satellitenreceiver VT 500 Twin

- Twin-Tuner: Ein Programm aufnehmen ein anderes gleichzeitig ansehen
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x HDMI Schnittstelle
- 1x USB für Aufnahme-Funktionalität über externe Speichermedien und Softwareupdate
- CI-Schacht für Pay-TV
- 12-stellige Displayanzeige

VT 25 Satellitenreceiver

- Empfang von freien, digitalen TV- und Radioprogrammen in DVB-S2 und DVB-S Standard
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x HDMI Schnittstelle
- Automatischer Sendersuchlauf
- 4-stellige Displayanzeige
- Digitaler Audioausgang



Triple-Receiver Combi VT 280

- Triple-Receiver: Zum Empfang von Fernsehprogrammen über Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S/S2) und Antenne (DVB-T/T2) in H.264
- 6000 Programmspeicherplätze
- 1x HDMI für die Formate 576i, 576p, 720p, 1080i
- 1x USB für Aufnahme-Funktionalität über externe Speichermedien und Softwareupdate
- Automatischer Sendersuchlauf
- Digitaler Audioausgang

Ersatzfernbedienungen

Universalfernbedienung
RC0896-V9.0 8in1



RC0896-V6.3B



Camping / Traveller Set CKS24

Koaxkabel 20m, SHARP Single LNB, 24 LV4000

Fernsehgerät 24 LV4000 24 Zoll

- Bildschirmdiagonale: 24 Zoll / 61 cm
- Bildschirmauflösung: HD Ready 1366 x 768 (H.264)
- Spannungsversorgung: 220V AC / 12V DC
- Triple Tuner: DVB-S/S2/T/T2/C (SAT/TERRESTRISCH/KABEL)
- Bildwiederholfrequenz: 100 Hz Clear Motion Picture
- CI + Schacht
- incl. 12V-Anschlusskabel
- Abmessungen [BxHxT in cm]: 55,4 x 37 x 13,4 (mit Standfuß)

Kofferinhalt:

- SAT-Spiegel 35 cm
- SHARP Marken Single LNB (mit Wetterschutz)
- Qualitäts Koaxkabel 20m (incl. 4 F-Stecker)
- Saugfuß für sicheren Halt an glatten Oberflächen
- Befestigungsmaterial für Wand- oder Mastmontage
- Kompass zum Ausrichten des Spiegels
- DVB-T/T2 Indoorantenne

Energieeffizienz
A+

61 cm

INKLUSIVE
12V
ANSCHLUSS



Digitales HDTV SAT-Komplettempfangsset SKS24

60cm Spiegel, SHARP Single LNB, 24 LV4000

Fernsehgerät 24 LV4000 24 Zoll

- Bildschirmdiagonale: 24 Zoll / 61 cm
- Bildschirmauflösung: HD Ready 1366 x 768 (H.264)
- Spannungsversorgung: 220V AC / 12V DC
- Triple Tuner: DVB-S/S2/T/T2/C (SAT/TERRESTRISCH/KABEL)
- Bildwiederholfrequenz: 100 Hz Clear Motion Picture
- CI + Schacht
- incl. 12V-Anschlusskabel
- Abmessungen [BxHxT in cm]: 55,4 x 37 x 13,4 (mit Standfuß)

SAT-Anlage

- Antenne Offset 60PP aus Stahl in Hellgrau
Full HD Sat Schüssel
- SHARP Marken Single LNB (mit Wetterschutz)
- Rauschmaß LNB: 0,1 dB
- Koaxkabel: 20m, Schirmungsmaß 100 dB,
doppelt geschirmt, incl. 4 F-Stecker

Energieeffizienz
A+

61 cm

INKLUSIVE
12V
ANSCHLUSS



VISTRON

SAT-Anlagen

made in Germany

Digitale HDTV SAT-Anlage SES60

- Antenne Offset 60PP aus Stahl in Hellgrau
Full HD Sat Schüssel
- SHARP Marken Single LNB (mit Wetterschutz)
- Rauschmaß LNB: 0,1 dB
- Koaxkabel: 20m, Schirmungsmaß 100 dB,
doppelt geschirmt, incl. 4 F-Stecker

wahlweise mit:

HDTV SAT-Receiver VT25

wahlweise mit Receiver
(SES60-VT25)



Digitales Premium Sat-Set SES70P Offset 65/70cm

- Hochwertige SAT-Offsetantenne mit exzellenten
Empfangswerten und Schnellmontagesystem
- Aluminiumarm
- Verwindungssteifer Stahlspiegel
mit stabiler, verzinkter Masthalterung
- Geeignet für alle LNBs mit 40 mm Befestigungs-Ø
- Farben: Lichtgrau, Ziegelrot, Anthrazit



Campingkofferset CK1

Kofferinhalt:

- SAT-Spiegel 35 cm
- SHARP Marken Single LNB (mit Wetterschutz)
- Qualitäts-Koaxkabel 20m (incl. 4 F-Stecker)
- Saugfuß für sicheren Halt an glatten Oberflächen
- Befestigungsmaterial für Wand- oder Mastmontage
- Kompass zum Ausrichten des Spiegels



LNBs für SAT-Anlagen

High Performance / Profi Qualität / Stromsparend

SHARP Single LNB BS1K2EL100A

Stromaufnahme: 80 - 120mA
Rauschmaß: 0,1 dB
Wetterschutz (Gummitülle)



SHARP Twin LNB BS1K1EL200A

Stromaufnahme: 190 - 250 mA
Rauschmaß: 0,1 dB
Wetterschutz (Gummitülle)



SHARP Quad LNB BS1K1EL400A

Stromaufnahme: 310 - 350 mA
Rauschmaß: 0,1 dB
Wetterschutz (Gummitülle)



SHARP Quattro LNB BS1K1EL500A

Stromaufnahme: 190 - 250 mA
Rauschmaß: 0,1 dB
Wetterschutz (Gummitülle)



SHARP Unicable LNB BS1K1EL600A

Stromaufnahme: 250 mA
Rauschmaß: 0,1 dB
Wetterschutz
1 Unicableanschluss für bis zu 4 Teilnehmer
1 Legacy-Ausgang für Standard-Empfang

